

## SOFTEX® - Kupplung A&B

## Accouplement A&B - SOFTEX®

Zuordnung von Antriebs-Nennleistung zu Kupplungsgrösse:

Affectation de la puissance nominale d'entraînement à la taille de l'embrayage:



IEC-Motor Baugrösse <i>Dimension moteur IEC</i>	Leistung KW <i>(bei n = 1500 [min<sup>-1</sup>])</i> Puissance en KW <i>(pour n = 1500 [min<sup>-1</sup>])</i>	Elastische Kupplung Baugrösse Embrayage élastique Dimension
63	0.12 bis/jusqu'à 0.18	19 / 24
71	0.25 bis/jusqu'à 0.37	19 / 24
80	0.55 bis/jusqu'à 0.75	19 / 24
90 S + L	1.1 bis/jusqu'à 1.5	19 / 24
100 L	2.2 bis/jusqu'à 4	24 / 30
112 M	2.2 bis/jusqu'à 4	24 / 30
132 S+M	5.5 bis/jusqu'à 7.5	28 / 38
160 M+L	11 bis/jusqu'à 15	38 / 45
180 M+L	18.5 bis/jusqu'à 22	42 / 55
200 L	30	42 / 55
225 S+M	37 bis/jusqu'à 45	48 / 60
250 M	55	55 / 70
280 S+M	75 bis/jusqu'à 90	65 / 75
315 S+M	110 bis/jusqu'à 132	75 / 90
315 L	160 bis/jusqu'à 200	90 / 100
355 L / 400 L	250 bis/jusqu'à 400	90 / 100

Copyright by 

Heizmann AG, CH-5000 Aarau, Tel. 062 834 06 11, Fax 062 834 06 89

Kat 220