

Zulässige Betriebsdrücke und Temperaturen

Pressions de fonctionnement et températures admissibles

Anschlüsse aus Temperguss / Raccords en fonte malléable

Zulässige Betriebsdrücke für die Durchflussmedien

Pression de fonctionnement admissible pour les fluides en circulation:

DN	d	Wasser und Gas bis max. 120°C <i>eau et gaz</i> jusqu'à max. 120°C	Gas und Dampf bis max. 150°C <i>gaz et vapeur</i> jusqu'à max. 150°C	Gas und Dampf bis max. 300°C <i>gaz et vapeur</i> jusqu'à max. 300°C	Öl bis 200°C <i>huile</i> jusqu'à 200°C
mm	Zoll				
Nippel, flach dichtende Verschraubungen / Raccord fileté, vissages par jointure à plat					
6 - 50	1/4" - 2"	65 bar	50 bar	40 bar	35 bar
Konisch dichtende Verschraubungen / Vissages par jointure coniques					
6 - 32	1/4" - 1 1/4"	65 bar	50 bar	40 bar	35 bar
40	1 1/2"	65 bar	50 bar	40 bar	30 bar
50	2"	55 bar	40 bar	32 bar	24 bar

Anschlüsse aus anderen Werkstoffen/ Raccords en d'autres matériaux

Zulässige Betriebstemperaturen / Températures de fonctionnement admissibles:

Werkstoff / matière	zulässige Betriebstemperaturen <i>Températures de fonctionnement admissibles</i>
Edelstahl / acier inox	550°C
Stahl / acier	300°C
Messing / laiton	250°C