

DRUCKSPEICHERFÜLLUNG

Heizmann

Firma
Kontakt
Wunschtermin

Kunden-Nr.
Email
Tel

Anforderungen / Bemerkungen

Angaben zum Druckspeicher

Hersteller / Typ
Serie- / Produktnummer

Speichertyp

Blasenspeicher
Membranspeicher
(x) bitte entsprechend ankreuzen

Medium

Flüssigkeit Typ (z.B. HLP 46)
Hersteller
Viskosität bei 20 °C

cs¹

Arbeitsweise der Hydraulikpumpe

Kontinuierlich
Notabschaltung
(x) bitte entsprechend ankreuzen

Speicherdaten

Maximaler Betriebsüberdruck	bar
Minimaler Betriebsüberdruck	bar
Vorfülldruck bei 20 °C (p0)	bar (Stickstoff N2)
Umgebungstemperatur	°C
Betriebstemperatur	°C

Bitte folgende Angaben beachten

- Der Druckspeicher wird kontrolliert und mit Stickstoff gefüllt.
- Druckspeicher darf nicht älter als 8 Jahre sein.
- Die Angabe vom Vorfülldruck ist zwingend nötig.
- Gefüllt werden Druckspeicher mit einem Volumen bis 10 Liter (weitere Grössen auf Anfrage).
- Vorfülldruck (p0) bis 200 bar (höherer Vorfülldruck auf Anfrage).
- Bei defektem Speicher bitten wir Ihnen gerne entsprechende Ersatz an.

Anmerkungen

- Es werden keine Reparaturen ausgeführt.
- Bei Entsorgung werden die Aufwandkosten in Rechnung gestellt.
- Bitte beachten Sie, dass die Ware transportsicher verpackt wird.

