

Neuheit 2024-06 | 2024-39d

Saug- und Druckschlauch NBR für flüssige und fetthaltige Lebensmittel

418LE MILK PET

412LE MILK STAHL

Eigenschaften

- flexibel, formstabil, abriebfest, ozonbeständig
- Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung (entspricht den Lebensmittel-Vorschriften der FDA und EU-Verordnung)

Anwendungsgebiet

Milchsammelwagen-Schlauch



Material und technische Angaben

Seele: NR (synthetischer Gummi), weiss, glatt
 Einlage PET: Textilgeflecht mit eingebetteter PET-Spirale
 Einlage Stahl: Textilgeflecht mit eingebetteter Stahl-Spirale
 Decke: NR/EPDM, blau, fein-stoffgemustert
 Temperatur: - 40 °C bis + 80 °C,
 sterilisierbar mit Dampf bei + 110 °C für 10 Minuten
 Vakuum: PET: 0,7 bar, Stahl: 1,0 bar
 Normen: EG 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600

DN mm	Ø innen x aussen mm	Betriebs- druck bar	Berst- druck bar	Biege- radius mm	Roll- länge m	Prod-No	Art-No	Preis brutto CHF/m
Einlage: PET								
51	51 x 64	10	30	153	61	418LE MILK PET 51x64	736672	78.70
63	63 x 76	10	30	189	61	418LE MILK PET 63x76	736673	95.10
Einlage: STAHL								
38	38 x 48	10	30	76	20	412LE MILK ST 38x48	736688	27.50
51	51 x 61	10	30	102	20	412LE MILK ST 51x61	736689	34.00
63	63 x 75	10	30	126	20	412LE MILK ST 63x75	736690	51.70

Preise exkl. MWST; Preisanpassungen jederzeit möglich

Nouveauté 2024-06 | 2024-39f

Tuyau d'aspiration et de pression NBR pour les aliments liquides et gras

418LE MILK PET

412LE MILK ACIER

Caractéristiques

- flexible, stabilité dimensionnel, résistant à l'abrasion et à l'ozone
- l'âme empêche le développement microbien (répond aux législations des denrées alimentaires FDA et EU)

Domaine d'utilisation

Tuyau de véhicule de collecte du lait



Matériel et données techniques

Ame: **NBR** (caoutchouc synthétique), **blanche**, lisse
 Renfort PET: **Tresse textile avec spirale PET intégrée**
 Renfort acier: **Tresse textile avec spirale acier intégrée**
 Chape **NBR/EPDM, bleue**, structure étoffe
 Température: **- 40 °C jusqu'à + 80 °C**,
 stérilisable à la vapeur à +110°C pendant 10 minutes
 Vacuum: **PET: 0,7 bar, Acier: 1,0 bar**
 Normes: **EG 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600**

DN mm	Ø intérieur x extérieur mm	Pression de service bar	Pression d'éclatement bar	Rayon de courbure mm	Longueur de rouleau m	Prod-No	Art-No	Prix brut CHF/m
Renfort: PET								
51	51 x 64	10	30	153	61	418LE MILK PET 51x64	736672	78.70
63	63 x 76	10	30	189	61	418LE MILK PET 63x76	736673	95.10
Renfort: ACIER								
38	38 x 48	10	30	76	20	412LE MILK ST 38x48	736688	27.50
51	51 x 61	10	30	102	20	412LE MILK ST 51x61	736689	34.00
63	63 x 75	10	30	126	20	412LE MILK ST 63x75	736690	51.70

sans TVA; adaptation des prix possible à tout moment