

Sonderangebot 2025-02 | 2025-13d

Wasserschlauch (NBR, Feuerlöschschlauch)

TOPFLAT

konfektioniert mit geschmiedeten Storz-Kupplungen und Draht-Einband

Eigenschaften

- Leicht, flachrollbar, flexibel, robust
- Abrieb- und verrottungsfest
- UV-, ozon- und alterungsbeständig

Anwendungsgebiete

Industrie, Baugewerbe, Kommunalbereich, Wasserhaltung, Einsatz an Hydranten, Pumpen

Medien

Wasser, Lauge, Säure, Öl, Benzin, Treibstoffe, Salzlösungen, Chemikalien

Norm

Entspricht DIN 14811-2008-01, Klasse 3

Material und technische Angaben

Seele: **NBR** (synthetischer Gummi), **rot**, glatt
 Einlage: **Polyester**
 Decke: **NBR** (synthetischer Gummi), **rot**, längs-gerillt
 Temperatur: **- 40 °C bis + 70 °C** (kurzzeitig 100 °C)
 Betriebsdruck: **17 bar** (DN 38 - 75), **12 bar** (DN 102)
 Berstdruck: **50 bar** (DN 38 - 75), **35 bar** (DN 102)



DN	Ø Innen Aussen	Rollen- länge	Gewicht	Prod-No	Art-No	Preis brutto	Preise netto		
							1 - 4 Stück	5 - 9 Stück	ab 10 Stück
mm	mm	m	kg			CHF	CHF	CHF	CHF
38	38 / 42	10	3,9	TOPFLAT 38x10m/66C	735777	151.40	105.00	98.00	90.00
38	38 / 42	20	7,0	TOPFLAT 38x20m/66C	735778	228.90	160.00	148.00	137.00
52	52 / 56	10	4,8	TOPFLAT 52x10m/66C	735552	137.20	96.00	89.00	82.00
52	52 / 56	20	10,0	TOPFLAT 52x20m/66C	734289	243.30	170.00	158.00	145.00
52	52 / 56	30	13,9	TOPFLAT 52x30m/66C	734764	349.40	244.00	227.00	209.00
75	75 / 80	10	8,2	TOPFLAT 75x10m/89B	735553	193.80	135.00	125.00	116.00
75	75 / 80	20	14,0	TOPFLAT 75x20m/89B	734290	340.90	238.00	221.00	204.00
102	102 / 107	20	21,0	TOPFLAT 102x20m/115	734766	618.10	432.00	401.00	370.00
102	102 / 107	20	22,0	TOPFLAT 102x20m/133A	734291	615.30	430.00	399.00	369.00

Angebot gültig bis 30.06.2025, Preise exkl. MWST

Offre spéciale 2025-02 | 2025-13f

Tuyau d'eau (NBR, tuyau pompier)

TOPFLAT

confectionné avec des raccords Storz forgés et fixation avec fils d'acier

Caractéristiques

- Flexible, enroulable à plat, robuste
- Résistant à abrasion et imputrescible
- Résistant à l'ozone, aux UV et au vieillissement

Domaines d'utilisation

Industrie, chantier, domaine communal, évacuation des eaux, utilisation sur les hydrantes, pompes

Media

Eau, alcali, acide, huile, essence, carburants, solution saline et produits chimiques

Norme

Selon DIN 14811-2008-01, classe 3

Matériel et données techniques

Ame: **NBR** (caoutchouc synthétique), **rouge**, lisse
 Renfort: **Polyester**
 Chape: **NBR, rouge**, striures longitudinales
 Température: **- 40 °C jusqu'à + 70 °C** (brièvement + 100 °C)
 Pression de service: **17 bar** (DN 38 - 75), **12 bar** (DN 102)
 Pression d'éclatement: **50 bar** (DN 38 - 75), **35 bar** (DN 102)



DN	Ø intérieur / extérieur	Longueur de rouleau	Poids	Prod-No	Art-No	Prix brut	1 - 4 pièces	Prix net	10 - ... pièces
mm	mm	m	kg			CHF	CHF	CHF	CHF
38	38 / 42	10	3,9	TOPFLAT 38x10m/66C	735777	151.40	105.00	98.00	90.00
38	38 / 42	20	7,0	TOPFLAT 38x20m/66C	735778	228.90	160.00	148.00	137.00
52	52 / 56	10	4,8	TOPFLAT 52x10m/66C	735552	137.20	96.00	89.00	82.00
52	52 / 56	20	10,0	TOPFLAT 52x20m/66C	734289	243.30	170.00	158.00	145.00
52	52 / 56	30	13,9	TOPFLAT 52x30m/66C	734764	349.40	244.00	227.00	209.00
75	75 / 80	10	8,2	TOPFLAT 75x10m/89B	735553	193.80	135.00	125.00	116.00
75	75 / 80	20	14,0	TOPFLAT 75x20m/89B	734290	340.90	238.00	221.00	204.00
102	102 / 107	20	21,0	TOPFLAT 102x20m/115	734766	618.10	432.00	401.00	370.00
102	102 / 107	20	22,0	TOPFLAT 102x20m/133A	734291	615.30	430.00	399.00	369.00

Offre valable jusqu'au 30.06.2025, prix sans TVA