

Sonderangebot 2024-02 | 2024-12d

## LOCTITE FLÄCHENDICHTUNG

25 %  
Rabatt

### Loctite 510, mittelfest

- hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit, passt sich der Oberflächenrauigkeit und Kratzern bis 0,25 mm an
- ideal zum Dichten starrer Flansche, erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche

### Loctite 518, mittelfest, semi-flexibel

- universell einsetzbar, mit hervorragender Toleranz für Verunreinigungen, gelartige Konsistenz, füllt Unregelmässigkeiten in den Flanschoberflächen, sofortige Dichtwirkung bei niedrigem Druck, nach Aushärtung beständig gegen hohe Drücke
- ideal für Stahl-, Guss- und Aluminiumflansche sowie für aktive und passive verwindungssteife Metallflansche

### Loctite 574, mittelfest

- ölbeständig, hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit
- ideal zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen (Gussgehäuse und Pumpen)

### Loctite SI 5699 GY, hochelastisch

- für flexible Flansche mit bearbeiteten Flächen (Guss, Metall, Kunststoff)
- ideal für Flansche, einschliesslich gestanzter Blechteile, bei denen Wasser-/Glykol-Beständigkeit gefordert wird



Festigkeit/Farbe	Inhalt ml	VE (Verkaufseinheit)	Zertifikat	Prod-No	Art-No	Preis brutto CHF
mittelfest/rosa	50	1	NSF-P1	510 50ml	650330	37.20
	250	1	NSF-P1	510 250ml	650783	153.40
mittelfest/rot	50	1	NSF-P1	518 50ml	650784	51.30
	300	1	NSF-P1	518 300ml	650785	199.40
mittelfest/orange	50	1		574 50ml	650350	38.40
hochelastisch/grau	80	1	NSF-P1	SI 5699 80ml	650867	30.30
	300	1	NSF-P1	SI 5699 300ml	650868	56.70

Angebot gültig bis 30.04.2024, Preise exkl. MWST

Sonderangebot 2024-02 | 2024-12d

## LOCTITE FLÄCHENDICHTUNG

25 %  
Rabatt

### Loctite SI 5910, niedrigfest

- beständig gegen Öle und gegen Relativbewegungen
- entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten und Feinstpartikel von der Oberfläche
- für flexible Flansche mit bearbeiteten Flächen (Guss, Metall, Kunststoff)

### Loctite MR 5923, mittelfest

- hohe Ölbeständigkeit, niedrigviskoses Produkt
- für Motor und Getriebe, zur Abdichtung von Flanschen mit alten und neuen Feststoffdichtungen, ideal für alle Reparaturmontagen

### Loctite SI 5926, niedrigfest

- elastische Silikondichtung, relativ flexibel wenn ausgehärtet, widerstandsfähig gegen Vibrationen, Wärmeausdehnung und Schrumpfung
- ideal für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Guss-, Metall oder Kunststoff

### Loctite SI 5980, niedrigfest

- auf Silikonbasis, haftet hervorragend, glykollbeständigkeit, hervorragende Ölbeständigkeit, relativ flexibel wenn ausgehärtet
- Ideal für Anwendungen mit grösserem Dichtspalt und flexible Flansche



Festigkeit/Farbe	Inhalt ml	VE (Verkaufseinheit)	Prod-No	Art-No	Preis brutto CHF
niedrigfest/schwarz	300	1	SI 5910 300ml	650348	71.10
mittelfest/schwarz	117	1	MR 5923 117ml	650323	23.90
niedrigfest/blau	40	1	SI 5926 40ml	650096	15.40
niedrigfest/schwarz	100	1	SI 5980	650819	26.10

Angebot gültig bis 30.04.2024, Preise exkl. MWST