

Sonderangebot 2024-02 | 2024-14d

LOCTITE SOFORT-KLEBSTOFFE

25 %
Rabatt

Loctite 401, Handfestigkeit 3 - 10 s

- sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
- perfekt für alle Reparaturen und für kleine Notfallreparaturen
- klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

Loctite 406, Handfestigkeit 2 - 10 s

- niedrige Viskosität
- schnelle Klebung von Kunststoffen und Gummi (inkl. EPDM), geeignet für Polyolefine in Verbindung mit Primer LOCTITE 770 oder LOCTITE 7239 VV

Loctite 435, Handfestigkeit 10 - 20 s

- schlagzäh auf Ethylbasis, Lösungsmittelfrei
- fließt und tropft nicht - ideal an senkrechten Flächen und über Kopf
- klebt Metall, Gummi, Kunststoffe poröse und saugende Materialien

Loctite 454, Handfestigkeit 5 - 10 s

- universell einsetzbar, gelförmig, tropffrei, für schnelle Reparaturen
- ideal für Überkopf-Arbeiten und senkrechte Flächen, zieht nicht ein, eignet sich zum Verkleben von porösen/stark saugenden Materialien
- klebt Holz, Metall, Keramik sowie die meisten Kunststoffe mit- und untereinander



Festigkeit/Farbe	Inhalt g	VE (Verkaufseinheit)	Zertifikat	Prod-No	Art-No	Preis brutto CHF
farblos	3	1	NSF-P1	401 3g	650799	6.50
	20	1	NSF-P1	401 20g	650214	33.60
farblos	20	1		406 20g	650215	33.60
farblos	20	1		435 20g	650880	45.50
farblos	3	1	NSF-P1	454 3g	650800	7.50
	20	1	NSF-P1	454 20g	650862	36.40

Angebot gültig bis 30.04.2024, Preise exkl. MWST

Sonderangebot 2024-02 | 2024-14d

LOCTITE SOFORT-KLEBSTOFFE

25 %
Rabatt

Loctite 460, Handfestigkeit 20 s

NEU

- niedrige Viskosität
- geruchsarm, für Anwendungen, bei denen das Auftreten von Dämpfen unbedingt vermieden werden sollte
- ausblüharm für gutes optisches Erscheinungsbild
- geeignet für poröse Materialien wie Metalle, Kunststoffe und Elastomere

Loctite 480, Handfestigkeit 20 - 50 s

- schlagzäher Sofortklebstoff, gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- für Anwendungen, bei denen Stossfestigkeit gefordert wird beziehungsweise Stoss- oder Schälbelastungen auftreten
- ideal zum Kleben von Metall auf Metall, Gummi oder Magneten

Loctite 496, Handfestigkeit 10 - 30 s

- niedrige Viskosität
- hauptsächlich zum Kleben von Metallen, auch zum Kleben von Kunststoffen, Gummi und Polyolefinen

Loctite 3090, Handfestigkeit 90 - 150 s

- zweikomponentig, präziser und sauberer Auftrag mittels Mischdüse
- die gelförmige Konsistenz verhindert Abfließen selbst auf senkrechten Flächen, hervorragende Klebeeigenschaften
- perfekt für alle schnellen Reparaturen von beschädigten Bauteilen sowie für Notfallreparaturen aller Art, für alle gängigen Materialien (Metalle, die meisten Kunststoffe, Gummi, Holz, Papier)

Loctite HY 4070, Handfestigkeit < 60 s

- gelförmiger Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis
- schnelle Fixierung bei Raumtemperatur erzielt, standfest, Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit



Festigkeit/Farbe	Inhalt g	VE (Verkaufseinheit)	Prod-No	Art-No	Preis brutto CHF
farblos	20	1	460 20g	650884	39.90
schwarz	20	1	480 20g	650304	45.50
farblos	20	1	496 20g	650197	33.60
farblos	11	1	3090 11g	650805	34.30
semi transparent	11	1	HY 4070 11g	650816	36.80

Angebot gültig bis 30.04.2024, Preise exkl. MWST