

Hydraulikschläuche mit MINETUFF-Aussendecke

Eigenschaften:

Exzellente Abriebfestigkeit (10-mal höher als bei der Standardaussendecke).
Ozon resistent (Reduzierung der Schlauchalterung)

Abriebwiderstand:

Tests gemäss EN-ISO 6945 Norm (Gewicht 50+ / -5N) erlaubter max. Gewichtsverlust ist 0,5 gr.:

Standard Decke: 0,15 gr. nach 2000 Zyklen
MINETUFF Decke: 0.05 gr. nach 2000 Zyklen

Ozon-Beständigkeit:

Gemäss DIN EN-ISO 7326 Norm (50, 40°C, min. 72 h ohne Risse).

Standard Decke: 72 H ohne Risse
MINETUFF Decke: 720 H ohne Risse

Flammbeständigkeit:

MINETUFF ist MSHA (US MSHA 152/10) getestet.

Tuyaux hydrauliques avec chape extérieure MINETUFF

Propriétés:

*Excellente résistance à l'abrasion (10 fois plus élevée que pour un tuyau standard).
Résiste à l'ozone (réduit le vieillissement du tuyau)*

Résistance à l'usure:

Tests selon EN-ISO norm 6945 (poids 50+ / -5N) la perte de poids max. permise est 0,5 gr.:

Chape standard: 0,15 gr. après 2000 cycles
Chape MINETUFF: 0,05 gr. après 2000 cycles

Résistance à l'ozone:

Selon DIN EN-ISO norme 7326 (50, 40°C, min. 72 h sans fissure).

Chape standard: 72 H sans fissure
Chape MINETUFF: 720 H sans fissure

Résistance à la flamme:

MINETUFF est testé MSHA (US MSHA 152/10)